



Л 5010

L 5010

Вспомогательное средство для защиты от ржавчины и солей жесткости в процессе стирки



Объекты/области применения

Вспомогательная добавка к щелочным растворам для предотвращения осаждения ржавчины, отложений кальция и магния. Средство значительно повышает эффективность моющего раствора и предупреждает образование накипи.

Характеристики продукта

Предназначено для профессионального применения в промышленных и коммерческих химчистках и прачечных, в том числе обслуживающих предприятия общественного транспорта (метрополитен, железные дороги, морской и воздушный транспорт); предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, гостиницах, учреждениях коммунально-бытового обслуживания и социального обеспечения, образовательных учреждениях, объектах ветнадзора, лечебно-профилактических учреждениях, санаторно-курортных и других аналогичных учреждениях.

- Применяется для смягчения жесткой воды в процессе основной стирки.
- Связывает ионы железа и других переходных металлов.
- Защищает ткань от налета, появляющегося из-за жесткой воды.
- Усиливает результат от применения основных моющих средств.
- Продлевает сроки эксплуатации оборудования.
- Подходит для всех текстильных изделий, имеющих стойкую окраску.

Инструкция по использованию и дозировке

Рабочая температура: от +20 до +95 °С.

Дозировка:

Дозирование производится автоматически с помощью дозирующего оборудования. Добавлять в период набора воды в стиральную машину в концентрации 0,25–3 мл на 1 кг загрузочной мощности машины.

Затем добавить основное моющее средство и усилители стирки

Внимание

При попадании на кожу может вызвать раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И В ГЛАЗА: тщательно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Тетранатриевая соль ЭДТА	15–30%	Эффективно связывает ионы железа, меди, кальция и магния, предотвращает образование накипи
Комплексообразователь	5–15%	Смягчает воду, повышает эффективность стирки, улучшает пятновыведение
Фосфонаты	5–15%	
Антиресорбент	< 5%	Препятствует осаждению загрязнений на поверхность

Регулятор pH	< 5%	Устанавливает и поддерживает в продукте определенный уровень pH	
ок. 9,5			
ок. 10,5			
1,28 кг/дм³			
Прозрачная светло-желтая жидкость со специфическим запахом.			
Хранить в упаковке производителя, плотно закрытым, в сухом недоступном для посторонних месте. Температура хранения от +5 до +35 °С. Срок годности — 3 года.			
Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.			
10-л канистра: канистра — 02 PE-HD, крышка — 02 PE-HD			
20-л канистра: канистра — 02 PE-HD, крышка — 02 PE-HD			
Минимальная партия	Код продукта	Штрихкод	Упаковка
1×10 л	205654	4607070479505	Канистра
1×20 л	205655	4607070479512	Канистра