



F 67 Silcon

Средство для смазки
транспортировочных конвейрных
лент



Объекты/области
применения

Средство для смазки транспортировочных трасс на силиконовой основе для предприятий пищевой промышленности. Смазка конвейеров (пластик, сталь, тефлон) через централизованную систему смазки. Пригодно для смазки конвейеров для картонной упаковки на маслозаводах, конвейеров для одноразовых пластиковых бутылок в промышленном производстве напитков. Используется также для смазки тележек-контейнеров, вагонеток-поддонов и конвейеров для ящиков.

Характеристики
продукта

- Нейтральное
- На основе силикона
- Не пенное
- Работает при низких дозировках
- Не загустевает и не реагирует нежелательным образом с грязью, содержащей жиры и протеины, сахаросодержащими напитками и смазочными маслами.
- NSF H2

Инструкция по
использованию и
дозировке

Средство рекомендуется использовать через централизованную систему смазки конвейеров. Рекомендуемая дозировка 0.2-0.5 % в зависимости от ситуации.

Внимание

Не закупоривает форсунки подачи смазочного средства смазочной системы и фильтры.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Силиконовая эмульсия	5 – 15 %	Смазывающий эффект
Гликолевый эфир	1 - 5 %	Стабилизирующий эффект
Неионогенные ПАВ	< 1 %	Смазывающий и увлажняющий эффект

pH продукта

7.0 нейтральный

pH рабочего
раствора

7.5 нейтральный

Плотность

0,99 кг/дм³

Внешний вид и
запах

Жидкость молочного цвета

Хранение

Хранить при температуре 5 - 30°C в защищенном от солнечных лучей месте. Продукт нельзя замораживать.

Окружающая
среда и
безопасность

Упаковка пригодна для вторичного использования. Тензиды продукта биологически разлагаются.

Код продукта,
размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
1 x 20 л	205322	4607070474401	канистра

1 x 200 л	205365	4607070474418	бочка
1 x 1000 л	205366	4607070474425	куб