



F 272 ETTIKA

Концентрированная добавка на основе ПАВ для усиления моющего действия



Описание

Жидкая добавка на основе ПАВ с низкой степенью пенообразования, применяется для усиления действия надуксусной кислоты в процессе асептического розлива, в индустрии производства напитков в системах СИП.

Уменьшает поверхностное натяжение растворов надуксусной кислоты для повышения эффективного контакта с различным упаковочным материалом, включая гидрофобные пластиковые поверхности. Продукт разработан для использования с ПЭТ тарой.

Используется как добавка к щелочным растворам в пивоваренной, молочной промышленности и в промышленности по производству безалкогольных напитков для усиления моющего действия. Повышает эффективность моющего раствора при мойке мембранного оборудования.

Объекты/области применения

F 272 Ettika может применяться на материалах, используемых при изготовлении оборудования для пищевой промышленности, при соблюдении всех необходимых рекомендаций. Рекомендуется всегда тщательно ополаскивать поверхность после использования рабочих растворов.

Характеристики продукта

- Концентрированное средство для автоматического дозирования, экономично в использовании;
- Усиливает действие дезинфектантов на основе надуксусной кислоты в процессе асептического розлива, гарантируя качество и эффективность моющего средства;
- Усиливает моющее действие и смываемость в процессе мойки, гарантируя качество и эффективность производства.

Инструкция по использованию и дозировке

Средство использовать согласно инструкции.

Рекомендуемая дозировка: 0,1-0,2%.

Внимание

Полное руководство по технике безопасности находится в ТУ 20.41.32-043-49967274-2023.

Состав

Активные компоненты

Воздействие

Неионогенные ПАВ

> 70%

Отделяют загрязнения

pH продукта

6,0-8,0

Плотность

0,999-1,020 г/см³

Внешний вид и запах

Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета с характерным запахом, соответствующим запаху синтетических тензидов.

Хранение

Хранение осуществляется в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Температура хранения от 5 до 35°C, сухой склад. Срок годности — 3 года с момента изготовления в герметично закрытой таре.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Код продукта,
размер упаковки

20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 200 л бочка: бочка - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD			
Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
1 x 20 л	205415	4607070475040	Канистра
1 x 200 л	205416	4607070475101	Бочка