



Telimax R

Средство для мойки
транспортного оборудования и
промышленных объектов.



Объекты/области
применения

Предназначен для требовательной мойки промышленных объектов и транспортного оборудования; внешней мойки, очистки двигателей и их комплектующих, для удаления смазки, для очистки сильнозагрязненных полов и стен, т.е. для мойки практически любых водостойких поверхностей.

Характеристики
продукта

- Эффективно очищает, удаляет даже въевшиеся проблемные загрязнения.
- Хорошо смывается водой.
- Не имеет резкого запаха.
- Обладает низким пенообразованием.
- Подходит для мытья с помощью щеточной машины, для мойки под давлением, для ручной мойки, а также мойки с помощью машины для мытья полов.

Инструкция по
использованию и
дозировке

Дозировки

Ручная мойка: 1-10%

Мойка под давлением: 1-10%

Мойка машиной с щетками: 0,1-10%

Мытье полов (уборочная машина): 0,1-10%

Раствор моющего средства наносится на обрабатываемые поверхности и оставляется для воздействия на 1-3 минуты, после чего поверхности споласкиваются. Если обрабатываемые поверхности покрыты льдом или очень грязные, то до момента нанесения средства их рекомендуется тщательно ополоснуть. При использовании средства следует избегать нагревания обрабатываемых поверхностей, т.е. использования горячей воды или нагревания поверхности под лучами солнца.

Внимание

Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности. Перед обработкой окрашенных, резиновых поверхностей и поверхностей из металлических сплавов необходимо провести тест перед использованием средства.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Неионогенные ПАВ	5-15%	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения.
Бутилдигликоль	5-15%	Удаляет жировые и масляные загрязнения.
Метасиликат натрия	<5%	Удаляет жировые и масляные загрязнения.
Гидроксид калия	<5%	Отделяет загрязнения.
Комплексообразователь	<5%	Смягчают воду, повышают эффект очистки.

pH продукта

ок. 13.5

