



Talvi Forte

Противогололедный материал
(жидкий)



Описание

Универсальный противогололедный материал обладает коротким временем биораспада, эффективно очищает твердое дорожное полотно при плюсовых и слабоминусовых температурных режимах. Экономичен

Объекты/области применения

Предназначен для борьбы с зимней скользкостью, а именно: для предупреждения образования наледи и снежных накатов, для предупреждения и удаления любых видов снежно-ледовых образований (слоев льда при гололедице, снежных заносов, снежных накатов, уплотненного снега и т.д.) на всех типах дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, тротуаров, лестниц и пандусов, парковых зон, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов, для обработки дорог территорий торговых и бизнес (деловых) центров, образовательных, медицинских, научных, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, медицинских, финансовых и иных учреждений, организаций общественного питания, гостиниц, вокзалов, предприятий промышленности, жилых домов и других объектах.

Характеристики продукта

- Долгий цикл распределения ПГМ. Talvi Forte увеличивает время незамерзания растопленного снежного покрова до 6-8 часов, что позволяет городским службам максимально эффективно использовать имеющуюся в доступе уборочную технику,
- ПГМ является полностью растворимым и не загрязняет ливневую канализацию,
- ПГМ содержит добавки, препятствующие коррозионному разрушению корпуса автомобилей, и не вредит обуви,
- ПГМ экологичен, проверен на отсутствие вреда здоровью человека и лапам питомцев.

Инструкция по использованию и дозировке

Применение противогололедного материала зависит от климатических условий региона и характера снежно-ледовых образований.

Температурный режим применения: до - 8°C

Внимание

При попадании противогололедных материалов на кожу или в глаза - промыть проточной водой; при ингаляционном попадании обеспечить доступ к свежему воздуху и покой.

При несоблюдении рекомендаций противогололедные материалы «Talvi» могут вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Состав

Активные компоненты

Воздействие

Технологическая вода

Хлористый кальций

20-25 %

Плавающий агент, осушающее действие

Формиат калия

7 %

Игибитор коррозии

Карбамид

2,5 %

Биодобавка

Плотность

1,2–1,3 г/см³

Внешний вид и запах

Водный раствор без механических включений осадка и взвеси, без запаха, по цвету светлый, прозрачный (допускается со слабой окраской желтого или голубого цвета)

Хранение	Хранят при температуре, не ниже температуры кристаллизации ПГМ. Срок годности - 2 года с даты изготовления.		
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно.		
	1000 л		
Код продукта, размер упаковки	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код
	Упаковка		
	1 x 1000 л	205388	