



F 45 Acides

Кислотное моющее средство с антибактериальным эффектом



Объекты/области применения

Предназначено для удаления отложений посредством CIP (Cleaning In Place) и спрей-мойки в пивоваренной промышленности, молочной и перерабатывающей отраслях. Применяется для мойки трубопроводов и емкостного оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности

Характеристики продукта

- Высокие моющие свойства против органических и неорганических загрязнений,
- Высокая микробиологическая эффективность против микроорганизмов, особенно дрожжевых грибов,
- Эффективное удаление молочного камня,
- Совместимо с нержавеющей сталью и алюминием,
- Не пенится.

Инструкция по использованию и дозировке

- Рециркуляционная мойка емкостного оборудования 1-2%, температура от +5°C до +60°C, время 30-60 минут,
- Рециркуляционная мойка трубопроводов 0.5-1.5%, температура от +5°C до +60°C, время 15-20 минут,
- Рециркуляционная мойка испарительных установок: 2,0-3,0%, температура +5-60°C, время 30-60 минут.

Внимание

Вызывает серьезное раздражение глаз. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Серная кислота	15-30%	Удаляет минеральные отложения, обладает дезинфицирующим свойством
Азотная кислота	5-15%	Удаляет белковые и минеральные отложения, пассивирует металлы, создавая защитный слой, обладает дезинфицирующим свойством
Гликолевая кислота	5-15%	Безопасна для различных поверхностей, биоразлагаемая, удаляет минеральные отложения
Молочная кислота	< 1%	Природный биоцид, удаляет отложения
Комплексообразователи	< 1%	Смягчают воду, повышают эффект очистки. Предупреждают образование кальциевых отложений.
pH продукта		< 0,5

рН 1 % рабочего раствора	~ 1,5			
Плотность	1,15 – 1,30 кг/дм³			
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Специфический запах.			
Хранение	Хранить плотно закрытым при температуре от +5°С до +35°С в оригинальной упаковке. Беречь от замерзания.			
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.			
Упаковочные материалы	20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 200 л бочка: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 1000 л куб: внутренний контейнер - 02 PE-HD, клетка - оцинкованная сталь			
Код продукта, размер упаковки				
	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 20 л	205510	4607070477563	канистра
	1 x 200 л	205511	4607070477570	бочка
	1 x 1000 л	205512	4607070477594	куб