




F 47 Tarmo

Сильнощелочное моющее средство для рециркуляционной мойки и мойки поверхностей



Объекты/области применения

Для рециркуляционной мойки трубопроводов, цистерн, танков и установок пищевой промышленности. Для машинной мойки транспортных ящиков, тележек для перевозки бидонов, форм и прочей тары, используемой в пищевой промышленности. Для удаления въевшихся и стойких загрязнений с поверхностей объектов пищевой промышленности с помощью установки напорной мойки.

Характеристики продукта

- Эффективно удаляет различные типы загрязнений, эмульгирует жировые и белковые загрязнения.
- Мало пенящееся моющее средство, сильные щелочи которого разлагают загрязнение на растворяющиеся в воде вещества.
- Комплексообразующие вещества в составе F 47 Tarmo эффективно связывают соли жесткости воды.
- Не рекомендуется применять для обработки алюминиевых или окрашенных поверхностей.

Инструкция по использованию и дозировке

Рециркуляционная мойка трубопроводов: 0,4-1,5%
Рециркуляционная мойка испарительных установок: 2,0-3,0%
В соответствии с инструкциями для различных объектов обработки.
Мойка поверхностей под давлением, в том числе машинная мойка транспортных ящиков, тележек для перевозки бидонов, форм и прочей тары: 0,5-1,0%
При обработке под давлением рабочий раствор наносится на поверхность, оставляется для воздействия на 15-30 минут и споласкивается водой.
Замачивание: 0,5%
Рабочий раствор остается для воздействия на поверхности около 1 часа. При мойке объектов с въевшимися загрязнениями можно применить щетку. Сполоснуть обильным количеством воды.
Концентрация раствора регулируется в зависимости от степени загрязненности обрабатываемого объекта и жесткости воды.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Гидроксид натрия	>30%	Отделяет загрязнение и жир, эмульгирующий эффект.
Поликарбоксилаты	<5%	Растворяют грязь.
Неионогенные ПАВ	<1%	Отделяют загрязнение и жир, эмульгирующий эффект.
Фосфонаты	<1%	Смягчают воду.

pH продукта

ок. 14,0

рН рабочего раствора	ок. 13,0			
Плотность	1,38 кг/дм³			
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость светло-желтого цвета.			
Хранение	Хранить плотно закрытым при температуре от +5°С до +35°С в оригинальной упаковке. Беречь от замерзания.			
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.			
Упаковочные материалы	10 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 200 л бочка: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 1000 л куб: внутренний контейнер - 02 PE-HD, клетка - оцинкованная сталь			
Код продукта, размер упаковки				
	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 10 л	205047	4607070470113	канистра
	1 x 20 л	205239	4607070472018	канистра
	1 x 200 л	205048	4607070470120	бочка
	1 x 1000 л	205049	4607070470960	куб