



Talvi Storm Plus

Противогололедный материал
(сыпучий)



Описание

Противогололедный материал с добавлением мраморной крошки разработан для борьбы с гололёдом на придомовых территориях, в зонах транспортных остановок и движения пешеходов. Средство обладает быстрым антискользким эффектом.

Объекты/области применения

Предназначен для борьбы с зимней скользкостью, а именно: для предупреждения образований наледи и снежных накатов, для предупреждения и удаления любых видов снежно-ледовых образований (слоев льда при гололедице, снежных заносов, снежных накатов, уплотненного снега и т.д.) на всех типах дорог, автомагистралей, перекрестков, улиц, дворовых территорий, тротуаров, лестниц и пандусов, парковых зон, территорий автобусных парков и автозаправочных станций, остановочных комплексов, автостоянок, гаражей, трамвайных путей и стрелочных переводов, для обработки дорог территорий торговых и бизнес (деловых) центров, образовательных, медицинских, научных, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, медицинских, финансовых и иных учреждений, организаций общественного питания, гостиниц, вокзалов, предприятий промышленности, жилых домов и других объектах.

Характеристики продукта

- Долгий цикл распределения ПГМ. Talvi Storm Plus увеличивает время незамерзания растопленного снежного покрова до 6-8 часов, что позволяет городским службам максимально эффективно использовать имеющуюся в доступе уборочную технику,
- ПГМ является полностью растворимым и не загрязняет ливневую канализацию,
- ПГМ содержит добавки, препятствующие коррозионному разрушению корпуса автомобилей, и не вредит обуви,
- ПГМ экологичен, проверен на отсутствие вреда здоровью человека и лапам питомцев.

Инструкция по использованию и дозировке

Применение противогололедного материала зависит от климатических условий региона и характера снежно-ледовых образований.

Температурный режим применения: до -30°C

Внимание

При попадании противогололедных материалов на кожу или в глаза - промыть проточной водой; при ингаляционном попадании обеспечить доступ к свежему воздуху и покой.

При несоблюдении рекомендаций противогололедные материалы «Talvi» могут вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Состав

Активные компоненты

Воздействие

Хлористый кальций

25 %

Плавающий агент, осушающее действие

Формиат натрия

5 %

Ингибитор коррозии

Соль натриевая

58 %

Плавающий агент

Карбамид

2 %

Биодобавка

Мраморная крошка

10 %

Фрикционный материал

Внешний вид и запах

Гранулы, кристаллы белого, различных оттенков серого и синего цветов

Хранение	Температура хранения не регламентируется. Однако важно, чтобы места хранения были сухими, попадание влаги на ПГМ должно быть исключено. Продукцию хранят в закрытых сухих складских помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод в упаковке изготовителя. Срок годности - 2 года с даты изготовления.			
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно.			
	1000 кг Биг-Бэг			
Код продукта, размер упаковки	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 1000 кг	205391		Биг-Бэг
	1 x 23 кг	205479		