



F 100 AluFoam

Щелочное пенное моющее средство с активным хлором для использования в пищевой промышленности



Объекты/области применения

Предназначено для профессионального применения для наружной мойки пищевого оборудования и помещений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Характеристики продукта

- Превосходно удаляет жир, белок, органические загрязнения и остатки продукта.
- Обладает сильным антимикробным действием.
- Прекрасно отмывает красители.
- Совместим с большинством применяемых материалов, включая алюминий (при определенных условиях).

Инструкция по использованию и дозировке

Пенная обработка:

1. Ополоснуть поверхность водой при температуре +20..+40 °C для удаления сильных загрязнений.
2. Нанести на поверхность пену, содержащую 2–4%-ный раствор F 100 Alufoam.
3. Выдержать 10 – максимум 20 минут.
4. Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства.

Дозировка: 2–4% в зависимости от степени загрязненности обрабатываемой поверхности.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей. **При взаимодействии с кислотами образуется токсичный газ!**

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Силикат натрия	5 – 15%	Ингибитор коррозии.
Гипохлорит натрия	< 5%	Дезинфицирует и активизирует процесс очистки.
Калиевая щелочь	< 5%	Растворяет грязь и расщепляет жиры.
Антиресорбент	< 5%	Предотвращает повторное осаждение загрязнений.
Амфотерные ПАВ	< 5%	Отделяют грязь и способствуют пенообразованию.
Анионные ПАВ	< 1%	Отделяют грязь и способствуют пенообразованию.
Фосфонаты	< 1%	Смягчают воду.

рН продукта

13,5

рН рабочего раствора

11,4–12,4

Плотность

1,195–1,215 г/см³

Внешний вид и запах

Прозрачная желтоватая жидкость

Хранение

Хранить в сухом месте в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C.

Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.			
	Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.			
Упаковочные материалы	20-л канистра: канистра – 02 PE-HD, крышка – 02 PE-HD			
	200-л бочка: бочка – 02 PE-HD, крышка – 02 PE-HD			
	1000-л куб: куб – 02 PE-HD, крышка – 02 PE-HD			
Код продукта, размер упаковки				
	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 20 л	205548	4607070477952	канистра
	1 x 200 л	205549	4607070477969	бочка
	1 x 1000 л	205550	4607070477976	куб